

Instruções para instalação

Água tratada é importante e proporciona mais saúde e qualidade de vida.

- 1 A caixa protetora deverá ser instalada na direção do ramal, conforme ilustração interna ou onde a Verde Alagoas indicar;
- 2 A caixa do hidrômetro deve ser instalada em uma estrutura de alvenaria nivelada, e a sua base deve estar a 1m de altura do terreno;
- 3 O ramal deve ser instalado na parede do imóvel, a interligação da caixa padrão à rua, por onde será passado o tubo de ligação da água. Esse tubo deverá estar a 15 cm abaixo do nível do terreno;
- 4 A montagem do cavalete e a ligação de água serão executadas somente pelos encanadores da Verde Alagoas;
- 5 É necessário instalar o registro na tubulação interligando a caixa de padrão ao seu imóvel;
- 6 A ligação será executada apenas pelos colaboradores da Verde Alagoas.

Documentação necessária

- Contrato ou escritura do imóvel
- CPF e RG do proprietário do imóvel
- Carnê do IPTU
- Projeto da obra*

*Quando a ligação solicitada for de grande porte, acima de 3/4" (três quartos de polegada) e/ou o consumo superar os 100 mil litros de água por mês.

Precisa falar com a gente?

0800 941 0195
www.verdealagoas.com.br

Siga nossas redes sociais:
f @ verdealagoas

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
e saiba mais



Como fazer a ligação da água?

Conheça o padrão de instalação



VERDE
ALAGOAS

Cuidar da água, cuidar de você.

Modelo ilustrativo para instalação

Procedimentos para a ligação e o remanejamento da rede de água

